Technische Übersicht zu deinem Sandgefluester Ofenunikat

- Rohraussendurchmesser 80mm, Standardmass für Pelletöfen
- Grösse: 26.0cm breit, 38cm tief, 32cm hoch (ohne Rohr), 65cm hoch (mit Rohr)
- Gewicht 19.7 kg
- Leistung ca. 2,5 kW
- Selbstreinigende Kaminscheibe, hitzebeständig bis 800 Grad Celsius
- Lieferumfang: Vormontiertes Ofenunikat, Schüreisen und Schaufel
- Material: 4mm Stahlblech, doppelwandig / 8mm Kochplatte aus Stahl
- M6 Schrauben aus Messing
- Griffe aus Naturholz
- Primär -und Sekundärluftzufuhr
- Funkenschutz und Funkenbalkon im Primärluftsystem

jand

- 6mm Ofendichtungen, rund
- Gelochtes Trennblech oberhalb des Brennraumes. Verhindert dass die Flammen direkt ins Rohr schlagen und erhöht die Wärmeausbeute.
- Extrem langlebig aufgrund hoher Materialstärke. Der Ofen kann je nach Anwendungsbereich rosten, dies ist aus technischer Sicht völlig unbedenklich.



Preisliste und Zubehör für dein Sandgefluester Holzofen-Unikat

Holzofenunikat inkl. Schüreisen und Ascheschaufel	890
Doppelwandiges Edelstahlrohr DW 80 1000mm	89
Doppelwandiges Edelstahlrohr DW 80 500mm	55
Mündungsabschluss DW 80 für doppelwandiges Edelstahlrohr	35
Regenhut für doppelwandiges Edelstahlrohr DW 80 (142mm)	39
Silikon-Manchette für Dachabdichtung	89
Flexible Schub -und Zugstange für Kaminbürste M12, 2m	35
Ofenrohrbürste 80mm mit M12 Gewinde	15

Hinweise zur sicheren Handhabung deines Ofenunikats

Grundsätzlich gilt die Verwendung des gesunden Menschenverstands. Dein neuer Holzofen ist bei achtsamer Benutzung eine sehr sichere und zudem simple, sowie langlebige Lösung zum Heizen und Kochen. Respektiere die Gesetze der Physik und du wirst sehr viel Spass damit haben!

Betreibe deinen Holzofen niemals ohne Kohlenmonoxid (CO) Melder und optimalerweise auch Rauchmelder. Dies ist besonders in kleinen Räumen von grosser Wichtigkeit. Austretendes Kohlenmonoxid kannst du nicht ohne CO Melder wahrnehmen, denn es ist unsichtbar und geruchlos. Bereits bei sehr geringen Kohlenmonoxid-Konzentrationen in der Atemluft können Bewusstlosigkeit, schwerwiegende Vergiftungssymptome und nach kurzer Zeit sogar der Tod eintreten.

Baue deinen Ofen nach den geltenden Vorschriften und Gesetzen ein. Lese dazu die Einbauhinweise. Ziehe im Zweifelsfall einen Experten hinzu. Der Kaminfeger deines Vertrauens gibt dir sicherlich gerne Auskunft. Bei der ersten Inbetriebnahme können Dämpfe entstehen, Lüfte den Raum während dieser Zeit gut durch. Du kannst optimalerweise den Ofen auch im Freien einbrennen, stecke dazu einfach ein Ofenrohr auf deinen Holzofen.

Betreibe den Ofen nur in deiner Gegenwart. So können allfällige Gefahren früh genug erkannt werden. Lasse ebenfalls niemals Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt in der nähe des Ofens.

Halte brennbare Gegenstände von deinem Ofen fern. Halte Vorhänge und Möbel fern. Des weiteren sind insbesondere Behälter die unter Druck stehen wie u.a. Deosprays, Lackdosen etc. und leicht entflammbare Reinigung -und Haushaltsmittel eine potenzielle Gefahrenquelle. Trockne feuchte Kleider nicht auf dem Ofen, halte auch hier genug Abstand.

Reinige das Rauchrohr deines Holzofens regelmässig. Je nach dem mit welchem Brennholz du feuerst, kann sich das Rauchrohr schnell zusetzen. Kontrolliere das erste Mal nach einer Woche das Rauchrohr und reinige es dementsprechend oft.

Tipp: Holz mit wenig Harz wie z.B. Buchenholz, produziert nicht so viel Russ im Rohr, anders als Nadelholz, Pinienzapfen, welche einen hohen Harzgehalt aufweisen.

Sorge für Frischluft im Wohnraum und einen guten Durchzug deines Holzofens. Achte stetig darauf, dass du nicht durch unachtsam weit geöffnete Fenster, Türen, Dachluken deinem Ofen den Zug nimmst, es könnte dadurch Rauch in den Wohnraum austreten. Aber Achtung: ein Fenster sollte trotzdem immer etwas geöffnet bleiben um die verbrauchte Luft zu ersetzen!

Betreibe deinen Holzofen niemals während der Fahrt oder auf sehr rauer See. Solltest du den Ofen in einem mobilen Wohnraum wie z.B. Wohnwagen, Boot / Yacht, Van, Bauwagen betreiben, so betreibe den Ofen niemals während der Fahrt, bzw. während rauer See.

Öl und Bratfett kann bei zu hohen Temperaturen brennen. Solltest du auf deinem Holzofen kochen, so halte die Ofentemperatur stets unter Kontrolle. Warte bei zu starker Hitze einige Zeit bis sich die Temperatur gemässigt hat.

Nur freigegebenes Brennmaterial verwenden. Dies ist ein Holzofen. Es wird empfohlen ausschliesslich Brennholz und Holzbrickets zu verwenden. Pellets, Heizöl, Fette, synthetische Brennstoffe etc. sind nicht geeignet. Zum anfeuern des Ofens dürfen nur freigegebene Mittel wie z.B. Kamin-Sicherheits-Brennpaste, Anzündwürfel, etc. verwendet werden. Auf keinen Fall darfst du den Ofen mit Benzin, Spiritus o.ä. Gefahrenstoffen anfeuern oder Betreiben.

Wartung, Reparaturen und Reinigungsarbeiten an deinem Holzofen dürfen nur in kaltem Zustand ausgeführt werden. Eine Abänderung des Ofens, sowie der Betrieb trotz einem Defekt, beispielsweise der Kaminscheibe, ist nicht zulässig.

Firma Sandgefluester, Inh. Tobias Nörenberg, +41 77 431 09 03 t.noerenberg@gmx.ch www.sandgefluester.com